



## **ideal SYK-...CS SICAK YOLLUK KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ**

Mikro İşlemci Tabanlı Gelişmiş PID Kontrol

1 °C Hassasiyetle Kontrol İmkanı

Saniyede 3 Okuma ve Değerlendirme

Sensör Kopması Durumunda Ayarlanabilen Yüzde Modda Çalışabilme

Rezistans Üzerinde Oluşan Nemi Almak Amaçlı Ayarlanabilir Soft Start Özelliği

Ayarlanabilir Bant Alarmı

Her Kanal için Ayrı Hızlı Tip Korumalı Sigorta

Her Kanal için 50 A Solid State Röleler

Soket / Fiş Üzerinden Pratik Kalıp Bağlantısı

Tune Özelliği ile Farklı Tip Kalıplara Uyum Sağlama Özelliği

5A @ 250 VAC ~ Alarm Konağı

### **PANEL ÖLÇÜLERİ**

| PANEL ÖLÇÜLERİ | H (Yükseklik) | G (Genişlik) | D (Derinlik) |
|----------------|---------------|--------------|--------------|
| SYK-1CS        | 120 mm        | 100 mm       | 280 mm       |
| SYK-2CS        | 120 mm        | 150 mm       | 280 mm       |
| SYK-4CS        | 190 mm        | 350 mm       | 340 mm       |
| SYK-6CS        | 190 mm        | 450 mm       | 340 mm       |
| SYK-8CS        | 250 mm        | 350 mm       | 410 mm       |
| SYK-10CS       | 250 mm        | 300 mm       | 410 mm       |
| SYK-12CS       | 250 mm        | 450 mm       | 410 mm       |
| SYK-24CS       | 250 mm        | 800 mm       | 410 mm       |